



FICHA TÉCNICA
CERRADURAS
TELOCK





CARACTERÍSTICAS

Cerradura electrónica de teclado. Carcasa de ABS.

Teclado de 12 teclas. Combinación de 4 a 8 dígitos. Modo abonado, multiusuario y modo doble verificación, modificable desde el teclado.

Alarma de bajo voltaje: si el voltaje es inferior a 4,5 V, la cerradura se activará con sonido y luz en cada apertura. Y no se puede bloquear cuando el voltaje es inferior a 4 V.

Dos formas de alimentación: 4 pilas AAA y 12 V CC.

TRES TIPOS DE SEÑALES LUMINOSAS

Información en tiempo real basada en el estado de la cerradura de combinación



La luz verde parpadea
representa la entrada
correcta, en espera




La luz roja parpadea
significa error de entrada



La luz azul parpadea
representa baja tensión




CARACTERÍSTICAS




Teclado numérico



3 modos de trabajo



Material ABS+PC



Modo público



Modo privado





CARACTERÍSTICAS

Material	ABS+PC+Acrílico
Tamaño	Panel de bloqueo (largo x ancho x alto): 65 x 65 x 13,6 mm.
Batería	6 V CC (4*1,5 VAAA)
Peso	200g (con gancho)
Modo conducido	Motor/Servo
Voltaje de advertencia	4,5V
Forma de desbloqueo	Tarjeta/Contraseña/Bluetooth
Temperatura de trabajo	-15°C ~ +65°C
Humedad de trabajo	10 % ~ 90 % de humedad relativa
La vida laboral	100,000 veces